

Модификации AreaLux

Версия прожектора: XXX (цифровое обозначение 111÷999)	1-я цифра Ra(CRI)+ Цветовая температура: 7 - Ra(CRI)70 8 - Ra(CRI)80 9 - Ra(CRI)90 50 - 5000K 57 - 5700K	Защитное стекло: TG - закаленное (защитное) стекло WPG - без защитного стекла	Тип крепления: K02 - кронштейн поворотный	Степень защиты: IPXX	Тип подключения: P1(*) (провод от ИПС) P3 (подключение внутри блока питания)	№ технического задания
X	X	X	X	X	X	X
ARx1 - AreaLux 300 ARx2 - AreaLux 600 ARx3 - AreaLux 900 ARx4 - AreaLux 1200	Тип кривой силы света(КСС): A1 - ассиметричная D60 - глубокая(Г)60° C90 - косинусная(Д)90° K10,K20,K40 - концентрированная(К) 10°,20°,40°	Опция: диммирование- DIM0 - стандарт 0-10V DIM1 - стандарт 1-10V DALI - стандарт DALI DALI2 - стандарт DALI2 DMX - стандарт DMX512 N - без опций	Климатическое исполнение: U1 (У1) - для районов с умеренным климатом (категория размещения 1)	Напряжение питания, В: 230V - (~230В)	Цвет корпуса: RALXXXX	
Мощность прожектора, Вт 300 - для AreaLux 300 600 - для AreaLux 600 900 - для AreaLux 900 1200 - для AreaLux 1200						

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.