

Модификации Linkor

Версия светильника: XXX (цифровое обозначение 111÷999)	1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура: 7 - Ra(CRI)70 8 - Ra(CRI)80 9 - Ra(CRI)90 30 - 3000K 40 - 4000K 50 - 5000K	Материал рассеивателя: PMMA - полиметилметакрилат PC - поликарбонат PS - полистирол	Тип крепления: K01 - подвесное K02 - кронштейн поворотный K03 - накладное	Степень защиты: IPXX	Тип подключения: P2(*) (провод от светильника) P2M(*) (магистраль) P4(*) (вывод кабеля сверху) P4M(*) (магистраль) P5(*) (выносной ИПС)	№ технического задания
X	X	X	X	X	X	X
LK500 - Linkor 500 LK760 - Linkor 760 LK1000 - Linkor 1000 LK1200 - Linkor 1200 LK1500 - Linkor 1500	Мощность, Вт: 17÷28 - для Linkor 500 25÷45 - для Linkor 760; Linkor 1200 24÷56 - для Linkor 1000 50÷90 - для Linkor 1500	Тип кривой силы света(KCC): C90 - косинусная(Д)90° C110 - косинусная(Д)110° C120 - косинусная(Д)120°	Опция: DALI DALI2.0 DIM1 DIM0 EB (аварийный блок) N - без опций	Климатическое исполнение: U2 (У2) - для районов с умеренным климатом (категория размещения 2) UHL3.1 (УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)	Напряжение питания, В: 230V - (~230В)	Цвет корпуса: ANOD - анодно- окисное покрытие <i>ИПС-источник питания светодиодов</i>

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов. Пример: P2(1,5)