

Модификации LuxLine

Версия светильника: XXX (цифровое обозначение 111÷999)	1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура: 7 - Ra(CRI)70 8 - Ra(CRI)80 30 - 3000K 40 - 4000K 50 - 5000K	Материал рассеивателя: PMMA - полиметилметакрилат опал	Тип крепления: K01 - подвесное K09 - цанговый подвес	Степень защиты: IPXX	Тип подключения: P4(*) (вывод кабеля сверху)	№ технического задания
X	X	X	X	X	X	X
LL500 - LuxLine 500 LL750 - LuxLine 750 LL1000 - LuxLine 1000 LL1200 - LuxLine 1200 LL1500 - LuxLine 1500 LL2400 - LuxLine 2400	Тип кривой силы света(КСС): C110 - косинусная(Д)110° Мощность светильника, Вт 16; 20; 24 - для LuxLine 500 25; 31; 37; 43 - для LuxLine 750 23; 27; 31; 38; 45 - для LuxLine 1000 25; 31; 37; 43 - для LuxLine 1200 49; 61; 73; 85 - для LuxLine 1500 50; 62; 74; 86 - для LuxLine 2400	Опция: N - без опций EB (аварийный блок)	Климатическое исполнение: UHL3.1 (УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)	Напряжение питания, В: 230V - (~230В)	Цвет корпуса: RALXXXX	

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.