

Модификации LuxRay

Версия светильника: XXX (цифровое обозначение 111÷999)	1-я цифра Ra(CRI)+Цветовая температура: 7 - Ra(CRI)70 8 - Ra(CRI)80 30 - 3000K 40 - 4000K 50 - 5000K	Защитное стекло: РС (поликарбонат)	Тип крепления: K03 - накладное	Степень защиты: IPXX	Тип подключения: P2(*) (провод от светильника)	№ технического задания
X	X	X	X	X	X	X
LR500 - LuxRay 500 LR750 - LuxRay 750 LR1000 - LuxRay 1000 LR1200 - LuxRay 1200 LR1500 - LuxRay 1500	Тип кривой силы света(КСС): C110 - косинусная(Д)110° Мощность светильника, Вт 10; 12; 14; 16 - для LuxRay 500 13; 16; 19; 22 - для LuxRay 750 17; 22; 26; 30 - для LuxRay 1000 22; 27; 32; 38 - для LuxRay 1200 26; 32; 38; 45 - для LuxRay 1500	Опция: N - без опций	Климатическое исполнение: UHL3.1 (УХЛ3.1) - для районов с умеренным и холодным климатом (категория размещения 3)	Напряжение питания, В: 230V - (~230В)	Цвет корпуса: WT - белый	

* - нестандартная длина(м) кабеля для отдельных заказов.